

既存ドアの既存枠利用 【集合住宅玄関ドア ホテル客室ドア】 簡易式付枠工法による改修のご提案

こだわりのリノベーション『簡易式付枠工法』は新たな付加価値を提案して安価でお客様の満足を創りあげます。

「リノベーションマンション」とは？普通の中古マンションと何が違うのでしょうか？普通は、劣化してしまった部分の修理、交換が主な内容です。要するに「リフォーム工事」のことです。新築時になかった新しい機能をプラスして資産価値をグンと上げ「リノベーション」で理想のマイホームが手に入り、賃貸住宅は入居率のアップにもつながります。

既存ドアの既存枠利用 リノベーションの『簡易式付枠工法』


新規取替内容 扉本体・戸先側付枠・調整機能付丁番・プッシュプル錠、DC、気密ゴム

■開口寸法減

W **-18mm**

H **±0mm**

※本図は簡易式付枠工法のⅡタイプ



既存枠

戸先側付枠

扉本体

開力軽減プッシュプル錠

出入り歯止めプレート

3mm 2mm 1mm (おもて面)
→丁番軸に対する垂直基準線
(うら面)
*刻印入り (チリmm)

(扉側取付)

(枠側取付)

※本図は左吊元用です

調整機能付丁番

シルバー色

特許出願済

20万回開閉試験合格

風が強い時、レンジフードを使用している時、玄関扉が開かない、そんな悩みを解消します。(開力軽減プッシュプル錠) 2重ロックで防犯性向上も可能です。

従来の扉の場合

開力軽減POMRの場合

リノベーション

簡易式付枠 工法とは

今まで出来なかった扉の出入り微調整を調整機能付丁番で簡単にリノベーション仕様が可能になりました。

※丁番は、調整機能付丁番(20万回開閉試験合格)・(特許申請済)で、ミリ単位で微調整が可能です。又、丁番を交換するに当たり国内全メーカーの取付ビス穴に合致し扉を吊り込んだまま正確な出入り位置に取替え可能です。

※扉本体は(化粧鋼板ドア・焼付鋼板ドア)(コア構造・ロックウール充填構造)が可能です。

※戸先側に付枠を取付、全メーカー全タイプの錠前が取替・交換出来ます。

リノベーションの簡易式付枠工法(機能・作業・経済性が実現)

型式記号	簡易式付枠工法(Iタイプ)	簡易式付枠工法(IIタイプ)
ドア仕様	扉のみ取替え(SAT枠)	扉のみ取替え(ST枠)
改修内容(特長)	<p>※既存の枠を残したまま、扉、戸先側付枠、金物、気密ゴムを取り替える</p> <p>※丁番を交換するに当たり調整機能付丁番はドアの国内全メーカーの取付ビス穴に合致し扉本体を吊り込んだまま正確な出入り位置に取り替え可能。</p>	<p>※既存の枠を残したまま、扉、戸先側付枠、金物を取り替え、新規に気密ゴムをつける</p> <p>※丁番を交換するに当たり調整機能付丁番はドアの国内全メーカーの取付ビス穴に合致し扉本体を吊り込んだまま正確な出入り位置に取り替え可能。</p>
断面図	<p>■開口寸法減 H ±0mm W -18mm</p>	<p>■開口寸法減 H ±0mm W -18mm</p>
材料	<p>(1) 扉(新設)・戸先側付枠(新設)</p> <p>(2) 調整機能付丁番(交換)</p> <p>(3) ゴムシャットエース&パンタパッキン(交換)</p> <p>(4) ドアクローザー(新規)</p>	<p>(1) 扉(新設)・戸先側曲物(新規) (5) ドアクローザー(新規)</p> <p>(2) 調整機能付丁番(交換)</p> <p>(3) 2パターン気密ゴム(新規)</p> <p>(4) パンタパッキン(新規)</p>

【リノベーションの簡易式付枠工法】取扱店募集



株式会社 キンデックス建材

詳しくはホームページで
http://www.kindex.co.jp/

(株)キンデックス建材 本社営業部

〒841-0201

佐賀県三養基郡基山町大字小倉522

TEL 0942-81-7120

FAX 0942-81-7230

取扱店

